

二、网关技术指标

| 名称 | 功能指标 | 备注 |
|-------|--|-------------------------|
| CPU | 赛扬J4125, 4核, J代系列, 主频2GHz (最大睿频至2.7GHz) | 可选配: J4125, J4105 N4000 |
| 内存 | 4GB DDR4 (最高可扩展到8GB) | |
| 存储 | 128GB_SSD | |
| 显卡 | Intel集成显卡UHD Graphics 600 2xHDMI; 支持双显 (同/异步显示) HDMI: 显示分辨率可达1920 x 1080 @ 60 Hz | |
| 音频 | 1 x LINE-OUT; 1 x MIC-IN | |
| 以太网 | LAN1/LAN2 | |
| I/O接口 | USB2.0 接口 3 x USB2.0, USB3.0 接口 5 x USB3.0, RS232串口 2 x RS232, RS485串口 2 x RS485 | |
| 卡槽 | 1 x SIM卡槽 (外接SIM卡) | |
| 操作系统 | Linux, windows10 | |
| 尺寸 | 130 (L) x 125 (W) x 55 (H) mm | |
| 环境指标 | 温度 工作: 0° C ~60° C 储存: -15~70° C; 湿度 0~90% 无冷凝 | |
| 电源 | DC 12V/3A 36W | |
| BIOS | AMI 64Mbit, 支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能 | |
| 看门狗 | 宕机重启系统; 间隔 1~ 65535sec | |
| 指示灯 | 2 x LED(无线、绿, 硬盘、红) | |
| 功耗 | 10W (裸机) | |

光储能技术指标

| 名称 | 功能指标 | 备注 |
|--------|---|-------------|
| 电池 | 电池型号: NP150-12V 12V 150Ah 铅酸蓄电池 | 可选择: 磷酸铁锂电池 |
| 摄像机 | 200-400万像素摄像机 | |
| 太阳能玻璃板 | 150W 18V 太阳能玻璃板 | 可选择: 太阳能玻璃板 |
| MPPT | 太阳能MPPT控制器 | |
| 音箱 | 智能广播系统音箱 | |
| 功能指标 | 升降杆: 上升, 下降和折叠 支持误接电保护电路装置 4轮带刹车, 1*150AH胶体蓄电池 设备具有防雨、防尘能力 蓄电池可拆卸便于更换 | |
| 产品重量 | 97.5 KG | |
| 散热方式 | 外壳散热 | |
| 整机尺寸 | 3*0.7*0.9M | |

三、应用场景

- 智慧社区
- 路侧单元监控
- 治安监控
- 智慧市场
- 智慧校园
- 智慧城管
- 智慧工地
- 数智街区

深圳市震有智联科技有限公司
公司电话: 0755-86527901
公司邮箱: rocwill@gnaiot.com

公司官网: www.gnaiot.com
联系我们: 深圳市南山区高新南环路46号留学生创业大厦二期17层

ZYZL-YDSB-30W-02

一、产品功能与特色

◆移动哨兵系统集成视频、语音、控制和存储为一体化设计, 可扩展4G传输, 摄像机, 语音, 控制系统为一体, 体积小, 重量轻, 外观优美, 方便移动, 可折叠。主要应用于智慧工地、数智街区、智慧交通监督、市容监控、森林防火等多种用途配合城市与社区治理, 进行人体识别, 危险警示, 入侵检测等。

